

zwena connect HF C350 3K

ZWENA CONNECT C

neva
lux

350 x 82 mm



zwena connect HF C350 3K

ZWENA CONNECT C

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur		Smartlink, BT SIG Mesh		Avec éclairage de secours		Non	
Source	woocommerce	Avec capteur de lumière		Oui		Parts directe/indirecte réglables séparément		Non	
Statut du produit	Normal	CONNECTIVITÉ				Avec commande d'éclairage programmée		Oui	
Fabricant	Nevalux	Avec commande réseau radio		Oui		Régulation à flux lumineux constant		Oui	
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Dimensions Ø x H	350 x 82 mm	Température de couleur		3000 K		Indice de protection		IP20	
ÉLECTRICITÉ		Écart chromatique LED		SDCM3		Classe de protection		I	
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Indice de rendu des couleurs		80-89		Température ambiante		-20...45 °C	
Puissance	18 W	Ampoule		LED		Matériau du boîtier		Aluminium	
Appareillage remplaçable	Oui	Flux lumineux		1700 lm (Down 1200, Up 500)		Matériau du cache		Verre acrylique microprismatique	
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Angle de faisceau		Down 95°, Up 100°		Type de montage		Apparent au plafond /mur	
Courant nominal LED	450 mA	Efficacité lumineuse du luminaire		94 lm/W		Couleur		Blanc	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Valeur d'éblouissement		UGR < 18		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Technologie de capteur	Hyper fréquence	DURÉE DE VIE				Garantie fabricant		5 ans	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Durée de vie LED (25 °C)		50000 h		CERTIFICATS ET EPREL			
Angle de détection	360°	RÉGLAGES				Classe d'efficacité énergétique EPREL		F	
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Gradation DALI		Oui					
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)								
Hauteur de montage	< 4 m								

zwena connect HF C350 3K

ZWENA CONNECT C

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE


< 4 m

BEREICH

zwena connect HF C350 3K

ZWENA CONNECT C

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221753	Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact/PS)	Eclairage de secours
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

222049

Typ

zwena connect HF C350 3K

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss