

nefera S V2 Connect CCT

NEFERA CONNECT S

neva
lux

- I nuovi piantane nevalux Connect convincono per il loro sistema di controllo della luce integrato e collegabile in rete, realizzato in Svizzera. Il sistema di controllo soddisfa tutti i requisiti di un moderno sistema di gestione della luce. Gli apparecchi possono essere facilmente combinati in gruppi. La funzione swarm garantisce il comfort negli uffici open space e la luce di pulizia crea le condizioni migliori per il lavoro di manutenzione. Il sistema di controllo viene costantemente sviluppato e soddisfa i requisiti dei moderni edifici del futuro.

726 x 310 x 1954 mm



nefera S V2 Connect CCT

NEFERA CONNECT S

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Origine	woocommerce
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Nevalux
DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	726 x 310 x 1954 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	80 W
Alimentatore sostituibile	Sì
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360°
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)
Portata tangenziale	4 x 4 m (16 m²)
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)
Nevalux tecnologia del sensore	Smartlink, BT SIG Mesh

Con sensore di luce	Sì
CONNETTIVITÀ	
Con controllo di rete radio	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Temperatura di colore	3000...5700 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina	LED
Flusso luminoso	10400 lm (Down 3850, Up 6550)
Angolo del fascio	Down 80°, Up 115°
Efficienza luminosa dell'apparecchio	130 lm/W
Valore di abbagliamento	UGR < 18
DURATA	
Durata LED (25 °C)	50000 h
IMPOSTAZIONI	
Dimmerazione DALI	Sì
Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No

Con controllo luce a programma	Sì
Regolazione a flusso luminoso costante	Sì
Con interruttore	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-20...45 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Vetro acrilico microprismatico
Tipo di montaggio	In piedi a terra
Colore	Bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Classe di efficienza energetica EPREL	D

nefera S V2 Connect CCT

NEFERA CONNECT S

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

222043

Typ

nefera S V2 Connect CCT

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss