

# fayola M6 On-Off/Phasecut D2W

FAYOLA M6

**neva**  
**lux**

50 x 48 mm



# fayola M6 On-Off/Phasecut D2W

FAYOLA M6

## Technische Daten

| IDENTIFIKATION               |                          | SENSORIK                  |               | EINSTELLUNGEN           |              |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| Quelle                       | woocommerce              | Mit Bewegungsmelder       | Nein          | Dimmung DALI            | Nein         |
| Produktstatus                | Normal                   | Nevalux Sensortechnologie | Ein / Aus     | GEHÄUSE & MATERIAL      |              |
| Hersteller                   | Nevalux                  | LICHTTECHNIK              |               | Schutzart               | IP20         |
| ABMESSUNGEN                  |                          | Farbtemperatur            | 1800...3000 K | Schutzklasse            | II           |
| Abmessungen Ø x H            | 50 x 48 mm               | Farbabweichung LED        | SDCM3         | Umgebungstemperatur     | -20...40 °C  |
| Bohrloch                     | 60 mm                    | Farbwiedergabeindex       | 80-89         | Werkstoff des Gehäuses  | Aluminium    |
| ELEKTRIK                     |                          | Leuchtmittel              | LED           | Werkstoff der Abdeckung | Reflektor    |
| Netzanschluss                | 220...240 V / 50 – 60 Hz | Lichtstrom                | 470 lm        | Montageart              | Decke Einbau |
| Leistung                     | 8 W                      | Ausstrahlungswinkel       | 60°           | Farbe                   | Aluminium    |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja                       | Leuchtenlichtausbeute     | 59 lm/W       | LIEFERUMFANG & GARANTIE |              |
| Art der Verdrahtung          | Abschluss                | LEBENSDAUER               |               | Herstellergarantie      | 5 Jahre      |
| LED Nennstrom                | 350 mA                   | Lebensdauer LED (25 °C)   | 50000 h       | ZERTIFIKATE & EPREL     |              |
|                              |                          |                           |               | EPREL                   | G            |
|                              |                          |                           |               | Energieeffizienzklasse  |              |

# fayola M6 On-Off/Phasecut D2W

FAYOLA M6

## Zubehör

### BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 220281

Typ **fayola M6 On-Off/Phasecut D2W**

**neva  
lux**

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss