

iFux CityStreet4 28W DN10 3K

IFUX CITYSTREET 4

neva
lux

- L'apparecchio iFux CityStreet 4 è un'illuminazione stradale intelligente e funzionale di ultima generazione. Convince per l'ottima protezione anticorrosione e le migliori caratteristiche di manutenzione. I diametri variabili dei candelabri garantiscono un utilizzo universale.

458 x 240 x 100 mm



iFux CityStreet4 28W DN10 3K

IFUX CITYSTREET 4

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Variante	Fascio stretto DN10, 28W	Con sensore di luce	No	Resistenza agli urti	IK09
Origine	woocommerce	CONNETTIVITÀ		Grado di protezione	IP66
Stato del prodotto	Normale	Con controllo di rete radio	No	Classe di protezione	II
Produttore	Nevalux	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Temperatura ambiente	-30...55 °C
DIMENSIONI		Temperatura di colore	3000...3000 K	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Dimensioni L x P x A	458 x 240 x 100 mm	Indice di resa cromatica	70-79	Materiale della copertura	Vetro trasparente
Adatto al diametro in punta del palo	48...76 mm	Flusso luminoso	3976 lm	Tipo di montaggio	Palo rialzo/attacco
ELETTRICO		Angolo del fascio	Narrow	Colore	Antracite
Allacciamento alla rete	90...264 VAC / 47 – 63 Hz	Efficienza luminosa dell'apparecchio	142 lm/W	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Potenza	28 W	DURATA		Garanzia del produttore	5 anni
Fattore di potenza	0.92	Durata LED (25 °C)	100000 h	Con cavo di collegamento	Sì
TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI		CERTIFICATI ED EPREL	
Con sensore di movimento	No	Dimmerazione DALI	Sì	Classe di efficienza energetica EPREL	A++, A+, A (LED)
Nevalux tecnologia del sensore	E-Save	Con controllo luce a programma	No		

iFux CityStreet4 28W DN10 3K

IFUX CITYSTREET 4

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	221192
Typ	iFux CityStreet4 28W DN10 3K
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	