

zwena connect LS C900 4K

ZWENA CONNECT C

neva
lux

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Wahlweise als intelligente Connect-Version mit oder ohne Bewegungsmelder oder als konventionelle DALI-Leuchte
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Hochwertige Verarbeitung
- Direkter und indirekter Lichtanteil
- Sehr gute Entblendungswerte (UGR<18)
- In 4 verschiedenen Grössen erhältlich
- Hohe Leuchten-Effizienz

900 x 82 mm



zwena connect LS C900 4K

ZWENA CONNECT C


Technische Daten

IDENTIFIKATION		VERNETZUNG			
Quelle	woocommerce	Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
Produktstatus	Normal			Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
Nachfolger	222056			Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Hersteller	Nevalux				
ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen Ø x H	900 x 82 mm	Farbtemperatur	4000 K	Schutzart	IP20
		Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzklasse	I
		Farbwiedergabeindex	80-89	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
		Leuchtmittel	LED	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
		Lichtstrom	9000 lm (Down 5600, Up 3400)	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch
ELEKTRIK		Ausstrahlungswinkel	Down 95°, Up 100°	Montageart	Decke / Wand Aufputz
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtenlichtausbeute	113 lm/W	Farbe	weiss
Leistung	80 W	Entblendungswert	UGR < 18		
Austauschbares Betriebsgerät	Ja				
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
LED Nennstrom	2100 mA	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	Herstellergarantie	5 Jahre
		EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL	
		Dimmung DALI	Ja	EPREL	E
		Mit Notlicht	Nein	Energieeffizienzklasse	
SENSORIK					
Mit Bewegungsmelder	Nein				
Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh				
Mit Lichtsensor	Ja				

zwena connect LS C900 4K

ZWENA CONNECT C

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Notlicht
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221509

Typzwena connect LS C900 4K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss