

Multisensor True Presence BT IPD - incassato

neva
lux**MULTISENSORE****EAN 4007841084127**

- Nel nostro portafoglio prodotti di rilevatori di presenza con le dimensioni di rilevamento più elevate
- Applicazione di focus: scuola, ufficio
- Sistema a innesto di facile installazione con connessione magnetica, semaforo LED RGB integrato e segnale acustico per la visualizzazione del clima ambientale
- Rilevamento di presenza regolabile digitalmente in un design pluripremiato
- Inoltre, con interfaccia BT IPD: misura del livello di rumore e dell'aerosol
- Valori calcolati aggiuntivi dipendenti dall'interfaccia, come ad esempio il rischio di infezione

51 x 123 x 123 mm



Multisensor True Presence BT IPD - incassato

EAN 4007841084127

MULTISENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE				IMPOSTAZIONI	
EAN UI1	4007841084127	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Interruttore crepuscolare	Si
Numero materiale	110085690	Angolo di rilevamento	360 °	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Denominazione SAP	MULTISENSOR TP V2 BT-IPD UP WS	Angolo di apertura	160 °	Luce principale regolabile	Si
Versione	Rilevatore di presenza	Protezione anti-intrusione	Si	Impostazioni tramite	Smartphone Tablet Bluetooth Mesh
Nome del prodotto scheda tecnica	Multisensor True Presence BT IPD - incassato	Mascheramento per segmenti	No	Con telecomando	No
Categoria di prodotto	Multisensore	Scalabilità elettronica	Si	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Gruppo di sconto	TP	Scalabilità meccanica	No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Origine	Steinel Excel	Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)	Grado di protezione	IP20
Stato del prodotto	Normale	Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)	Temperatura ambiente	da 0 fino a 50 °C
Produttore	Steinel	Altezza di montaggio	2 – 12 m	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
DIMENSIONI		Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)	Luogo di montaggio	soffitto
Dimensioni L × P × A	51 x 123 x 123 mm	Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)	Luogo di applicazione	Interni
UI1 peso netto	0.147	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Tipo di montaggio	Incassato
ELETTRICO		Altezza di montaggio max. rilevamento True Presence	4,00 m	Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	50 – 60 Hz	Nevalux tecnologia del sensore	BT Open Mesh	Applicazione ambiente	ufficio open space camere di hotel aula sala conferenze / sale riunioni
Autoconsumo	1 W	CONNETTIVITÀ		Colore	bianco
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Collegamento in rete	Si	Colore RAL	9003
Altezza di montaggio max.	12,00 m	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Garanzia del produttore	5 anni
Potenza di trasmissione	< 10 mW	Luce permanente	commutabile	Supporto angolare incluso	No
Tecnologia HF	7,2 GHz	Regolazione luce costante	No		
Con sensore di movimento	Si				


Multisensor True Presence BT IPD - incassato

EAN 4007841084127

MULTISENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



51 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------


Multisensor True Presence BT IPD - incassato

EAN 4007841084127

MULTISENSORE

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

Multisensor True Presence BT IPD - incassato

EAN 4007841084127

MULTISENSORE


Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth



Sensori digitali ad alta frequenza



Segnale visivo e uditivo sul clima della stanza

Multisensor True Presence BT IPD - incassato

EAN 4007841084127

MULTISENSORE

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 084127

EAN 4007841084127

Typ **Multisensor True Presence BT IPD - incassato****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss