

fayola 125 On-Off 4K

FAYOLA 100-205

neva
lux

155 x 111 mm



fayola 125 On-Off 4K

FAYOLA 100-205

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		EINSTELLUNGEN	
Quelle	woocommerce	Mit Bewegungsmelder	Nein	Dimmung DALI	Nein
Produktstatus	Normal	Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus	GEHÄUSE & MATERIAL	
Nachfolger	221447	LICHTTECHNIK		Schutzart	IP20
Hersteller	Nevalux	Farbtemperatur	4000 K	Schutzklasse	II
ABMESSUNGEN		Farbabweichung LED	SDCM3	Umgebungstemperatur	-20...40 °C
Abmessungen Ø × H	155 x 111 mm	Farbwiedergabeindex	80-89	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Bohrloch	125 mm	Leuchtmittel	LED	Werkstoff der Abdeckung	Diffusor opal
ELEKTRIK		Lichtstrom	1400 lm	Montageart	Decke Einbau
Netzanschluss	220...240 V / 50 – 60 Hz	Ausstrahlungswinkel	70°	Farbe	weiss
Leistung	15 W	Leuchtenlichtausbeute	93 lm/W	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Entblendungswert	UGR < 19	Herstellergarantie	5 Jahre
		LEBENSDAUER		ZERTIFIKATE & EPREL	
Art der Verdrahtung	Abschluss	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	EPREL	F
LED Nennstrom	350 mA			Energieeffizienzklasse	

fayola 125 On-Off 4K

FAYOLA 100-205

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG		KATEGORIE
	220432	fayola 100 On-Off 4K	
	220434	fayola 150 On-Off 4K	
	220435	fayola 175 On-Off 4K	
	220436	fayola 205 On-Off 4K	
	220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Notlicht

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

220433

Typ

fayola 125 On-Off 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss