

elani C3200 TW

ELANI

neva
lux

3140 x 60 x 80 mm



elani C3200 TW

ELANI

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Avec capteur de lumière		Non	Avec éclairage de secours		Non
Source	woocommerce	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Adapté à la configuration en ligne continue		Oui
Statut du produit	Normal	Température de couleur		3000...5600 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Fabricant	Nevalux	Écart chromatique LED		SDCM3	Indice de protection		IP20
DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs		80-89	Classe de protection		II
Dimensions L x l x H	3140 x 60 x 80 mm	Ampoule		Oui, LED-System	Température ambiante		-20...45 °C
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux		8792 lm	Matériau du boîtier		Aluminium
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Angle de faisceau		105°	Matériau du cache		Verre acrylique opale
Puissance	78,5 W	Efficacité lumineuse du luminaire		112 lm/W	Type de montage		Apparent au plafond /mur
Appareillage remplaçable	Oui	Valeur d'éblouissement		UGR < 24	Couleur		Aluminium
Type de câblage	convient pour câblage traversant	DURÉE DE VIE			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED (25 °C)		50000 h	Garantie fabricant		5 ans
Avec détecteur de mouvement	Non	RÉGLAGES			CERTIFICATS ET EPREL		
Nevalux technologie de capteur	DALI 2	Gradation DALI		Oui	Classe d'efficacité énergétique EPREL		E

elani C3200 TW

ELANI

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221102	elani Diffusor 3200 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221343	elani Connector 90°	coupleur/connecteur en forme de L
 221397	elani Color RAL_NCS_3200	Autre
 221107	elani Link	coupleur/connecteur droit
 221997	elani WM-Set 3B	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221143

Typ

elani C3200 TW

nevalux

AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss