

aluna connect PIR P500 TW

ALUNA

neva
lux

- Lampe textile simple et intemporelle en 3 tailles différentes
- Disponible en version plafonnière ou suspendue
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Finition de très haute qualité de fabrication suisse
- Gestion thermique sophistiquée pour une longue durée de vie
- Variantes avec couleur de lumière réglable (Tunable White) pour reproduire l'évolution naturelle de la lumière du jour

500 x 118 mm



aluna connect PIR P500 TW

ALUNA

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur		Smartlink, BT SIG Mesh		Avec éclairage de secours		Non	
Source	woocommerce	Avec capteur de lumière		Oui		Parts directe/indirecte réglables séparément		Non	
Statut du produit	Normal	CONNECTIVITÉ				Avec commande d'éclairage programmée		Oui	
Fabricant	Nevalux	Avec commande réseau radio		Oui		Régulation à flux lumineux constant		Oui	
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Dimensions Ø x H	500 x 118 mm	Température de couleur		3000...5600 K		Indice de protection		IP20	
Longueur de suspension	2000 mm	Écart chromatique LED		SDCM3		Classe de protection		I	
ÉLECTRICITÉ		Indice de rendu des couleurs		80-89		Température ambiante		-20...45 °C	
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule		LED		Matériau du boîtier		Acier	
Puissance	43 W	Flux lumineux		5200 lm (Down 4470, Up 730)		Matériau du cache		Verre acrylique opale	
Appareillage remplaçable	Oui	Angle de faisceau		105°		Type de montage		Suspension au plafond	
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Efficacité lumineuse du luminaire		121 lm/W		Couleur		Blanc	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Valeur d'éblouissement		UGR < 22		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Technologie de capteur	infrarouge passif	DURÉE DE VIE				Garantie fabricant		5 ans	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Durée de vie LED (25 °C)		70000 h		CERTIFICATS ET EPREL			
Angle de détection	360°	RÉGLAGES				Classe d'efficacité énergétique EPREL		E	
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	Gradation DALI		Oui					
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)								
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)								

aluna connect PIR P500 TW

ALUNA

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221366	Connect RTC	Horloge en temps réel
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221844	aluna Color RAL_NCS_Ø500	Autre
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221389

Typ

aluna connect PIR P500 TW

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss