

aluna connect PIR C630 TW

ALUNA

neva
lux

- Lampada in tessuto dalla semplicità senza tempo in 3 dimensioni diverse
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

630 x 118 mm



aluna connect PIR C630 TW

ALUNA


Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nevalux tecnologia del sensore		Smartlink, BT SIG Mesh	
Origine	woocommerce	Con sensore di luce	Sì		
Stato del prodotto	Normale				
Produttore	Nevalux				
DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ			
Dimensioni Ø × A	630 x 118 mm	Con controllo di rete radio	Sì		
ELETTRICO		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Temperatura di colore	3000...5600 K		
Potenza	51 W	Deviazione cromatica LED	SDCM3		
Alimentatore sostituibile	Sì	Indice di resa cromatica	80-89		
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Lampadina	LED		
		Flusso luminoso	6100 lm (Down 5250, Up 850)		
		Angolo del fascio	105°		
		Efficienza luminosa dell'apparecchio	122 lm/W		
		Valore di abbagliamento	UGR < 21		
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA			
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Durata LED (25 °C)	70000 h		
Con sensore di movimento	Sì	IMPOSTAZIONI			
Angolo di rilevamento	360°	Dimmerazione DALI	Sì		
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)				
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)				
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)				
		Con luce di emergenza			
		Quote diretta/indiretta regolabili separatamente			
		Con controllo luce a programma			
		Regolazione a flusso luminoso costante			
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
		Grado di protezione			
		Classe di protezione			
		Temperatura ambiente			
		Materiale dell'alloggiamento			
		Materiale della copertura			
		Tipo di montaggio			
		Colore			
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
		Garanzia del produttore			
		CERTIFICATI ED EPREL			
		Classe di efficienza energetica EPREL			

aluna connect PIR C630 TW

ALUNA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221104	ayana Diffusor 570 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221366	Connect RTC	Orologio in tempo reale
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221845	aluna Color RAL_NCS_0630	Altri
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221442

Typ

aluna connect PIR C630 TW

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss