


nefera W60 4K

NEFERA C / P / W

neva
lux

610 x 265 x 30 mm



nefera W60 4K

NEFERA C / P / W

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Origine	woocommerce
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Nevalux
DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	610 x 265 x 30 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	40 W
Alimentatore sostituibile	Sì
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante
Corrente nominale LED	950 mA
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Con sensore di movimento	No
Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2

Con sensore di luce	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina	LED
Flusso luminoso	3600 lm (Down 1800, Up 1800)
Angolo del fascio	Down 90°, Up 110°
Efficienza luminosa dell'apparecchio	90 lm/W
Valore di abbagliamento	UGR < 19
DURATA	
Durata LED (25 °C)	50000 h
IMPOSTAZIONI	
Dimmerazione DALI	Sì

Con luce di emergenza	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-20...45 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Vetro acrilico microprismatico
Tipo di montaggio	fuori muro alla parete
Colore	Bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Classe di efficienza energetica EPREL	F

nefera W60 4K

NEFERA C / P / W

Accessori

DATI PER L'ORDINE		neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	
Art.-Nr.	220560		
Typ	nefera W60 4K		