

Dual HF DALI-2 APC - Unterputz

DUAL HF

neva
lux

74 x 120 x 120 mm



Dual HF DALI-2 APC - Unterputz

DUAL HF

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatore di presenza
Origine	woocommerce
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Nealux

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A **74 x 120 x 120 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz
Uscita di controllo DALI	broadcast 2x12 ballast elettronici

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	3,50 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	140 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	20 x 3 m (60 m²)

Portata tangenziale	20 x 3 m (60 m²)
Altezza di montaggio	2,50 – 3,50 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Si
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Cavo

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Si
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.
Funzione luce di base	Si
Durata funzione luce di base	1-60 min, tutta la notte
Funzioni	Modalità normale / modalità test / semiautomatico/automatico / pulsante/interruttore / Manuale / ON-OFF / Regolazione del costante O

Impostazioni tramite	Telecomando\nInterruttore DIP\nPotenziometri\nSmart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 %
Funzione luce di base percentuale da	10

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	-25 – 55 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	corridoio / pianerottolo\nInterni
Colore	bianco
Colore RAL	9010

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati DALI-2

Dual HF DALI-2 APC - Unterputz

DUAL HF

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Dual HF DALI-2 APC - Unterputz

DUAL HF

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessori
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE Art.-Nr.4007841003005 TypDual HF DALI-2 APC - Unterputz	nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss
--	--