

PD IR 4360-24 KNX - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841086114

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con 24 m di rilevamento del movimento e 7,5 m di rilevamento della presenza per l'integrazione in un sistema bus KNX
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Avvio della modalità di programmazione a distanza tramite il telecomando Smart Remote via app
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM

129 x 70 mm



PD IR 4360-24 KNX - sup. bianco

EAN 4007841086114

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841086114
Numero materiale	110092743
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER PD IR 4360-24 KNX AP WS
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	PD IR 4360-24 KNX - sup. bianco
Categoria di prodotto	Sensore di movimento e di presenza
Gruppo di sconto	PK
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	70 x 129 x 129 mm
Dimensioni Ø x A	129 x 70 mm
UI1 peso netto	0.242

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	10,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì

Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 5.5 m (24 m²)
Portata tangenziale	Ø 24 m (452 m²)
Zone di commutazione	1436 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2 – 10,00 m
Portata presenza	Ø 7.5 m (44 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	KNX

CONNETTIVITÀ

Tipo di collegamento in rete Collegamento in rete tramite Funzioni KNX	master/master Cavo Livello di luminosità Uscita luce 2x Regolazione per mantenere luce costante Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Uscita HVAC Porta logica Uscita presenza Protezione dal sabotaggio Funzione giorno / funzione notte
---	---

Con accoppiatore bus	Sì
----------------------	----

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	2 – 800 lx
Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.

Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza
Impostazioni tramite	Bus Software ETS Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Si

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	altro
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interno
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	ufficio singolo locale multiuso / di servizio Interno magazzino

Colore	bianco
Colore RAL	9010

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


PD IR 4360-24 KNX - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841086114

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



129 x 70 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD IR 4360-24 KNX - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841086114

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

086114

EAN

4007841086114

Typ

PD IR 4360-24 KNX - sup. bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss