

imani connect B1200 HO 4K

IMANI CONNECT

neva
lux

- Le luminaire universel imani de nevalux est conçu pour la rénovation professionnelle de chemins lumineux existants avec des tubes fluorescents T5 ou T8. Le luminaire utilise l'installation sur rail, y compris le câblage traversant. Les anciens modules d'éclairage peuvent être remplacés facilement, rapidement et sans outils par de nouveaux modules. L'insert s'adapte à la plupart des systèmes de chemin lumineux disponibles sur le marché. Les variantes intelligentes imani Connect disposent d'un système de détection de présence et de luminosité intégré en liaison avec une mise en réseau Bluetooth. Il en résulte un système de contrôle de l'éclairage performant ainsi qu'une flexibilité illimitée dans la formation de groupes d'éclairage. Les économies réalisées en plus de la technologie LED sont considérables et permettent de prétendre à des subventions.

1225 x 65 x 30 mm



imani connect B1200 HO 4K

IMANI CONNECT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION				RÉGLAGES	
Source	woocommerce	Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	Gradation DALI	Oui
Statut du produit	Normal	Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)	Avec éclairage de secours	Non
Fabricant	Nevalux	Hauteur de montage	< 10 m	Adapté à la configuration en ligne continue	Oui
DIMENSIONS		Portée présence	4 x 4 m (16 m²)	Avec commande d'éclairage programmée	Oui
Dimensions L x l x H	1225 x 65 x 30 mm	Nevalux technologie de capteur	Smartlink, BT SIG Mesh	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
UE1 poids net	1.4	Avec capteur de lumière	Oui	Indice de protection	IP40
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ		Classe de protection	I
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Avec commande réseau radio	Oui	Température ambiante	-20...45 °C
Puissance	52 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau du boîtier	Aluminium
Appareillage remplaçable	Oui	Température de couleur	4000 K	Matériau du cache	Diffuseur opale
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Écart chromatique LED	SDCM3	Type de montage	Utilisation en chemin lumineux
Courant nominal LED	350 mA	Indice de rendu des couleurs	80-89	Couleur	Blanc
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 21x, C13: 28x, C16: 36x, C20: 45x, B10: 13x , B13: 17x, B16: 22x, B20: 27x	Ampoule	LED	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Flux lumineux	6611 lm	Garantie fabricant	5 ans
Technologie de capteur	infrarouge passif	Angle de faisceau	105°	CERTIFICATS ET EPREL	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Efficacité lumineuse du luminaire	127 lm/W	Classe d'efficacité énergétique EPREL	D
Angle de détection	360°	Valeur d'éblouissement	UGR < 24		
		DURÉE DE VIE			
		Durée de vie LED (25 °C)	50000 h		

imani connect B1200 HO 4K

IMANI CONNECT

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

< 10 m

BEREICH

imani connect B1200 HO 4K

IMANI CONNECT

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221476	imani APG1200	Boîtier pour montage apparent
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221496

Typ

imani connect B1200 HO 4K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss