

nefera S V2 Connect CCT

NEFERA CONNECT S

neva
lux

- Les nouveaux lampadaires nevalux Connect convainquent par leur commande d'éclairage intégrée et interconnectable, développée en Suisse. La commande répond à toutes les exigences d'un système moderne de gestion de l'éclairage. Les luminaires peuvent être facilement assemblés en groupes. La fonction d'essaimage assure le confort dans les grandes salles de bureau et la lumière de nettoyage crée les meilleures conditions pour les travaux de maintenance. La commande est développée en permanence et remplit les conditions requises pour les bâtiments modernes de demain.

726 x 310 x 1954 mm



nefera S V2 Connect CCT

NEFERA CONNECT S

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Source	woocommerce	Avec capteur de lumière	Oui
Statut du produit	Normal	CONNECTIVITÉ	
Fabricant	Nevalux	Avec commande réseau radio	Oui
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Dimensions L x l x H	726 x 310 x 1954 mm	Température de couleur	3000...5700 K
ÉLECTRICITÉ		Écart chromatique LED	SDCM3
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Indice de rendu des couleurs	80-89
Puissance	80 W	Ampoule	LED
Appareillage remplaçable	Oui	Flux lumineux	10400 lm (Down 3850, Up 6550)
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Angle de faisceau	Down 80°, Up 115°
Technologie de capteur	infrarouge passif	Efficacité lumineuse du luminaire	130 lm/W
Avec détecteur de mouvement	Oui	Valeur d'éblouissement	UGR < 18
Angle de détection	360°	DURÉE DE VIE	
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h
Portée tangentielle	4 x 4 m (16 m²)	RÉGLAGES	
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)	Gradation DALI	Oui
Nevalux technologie de capteur	Smartlink, BT SIG Mesh	Parts directe/indirecte réglables séparément	Non
		Avec commande d'éclairage programmée	Oui
		Régulation à flux lumineux constant	Oui
		Avec interrupteur	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP20
		Classe de protection	I
		Température ambiante	-20...45 °C
		Matériau du boîtier	Aluminium
		Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
		Type de montage	Sur embase au sol
		Couleur	Blanc
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		CERTIFICATS ET EPREL	
		Classe d'efficacité énergétique EPREL	D

nefera S V2 Connect CCT

NEFERA CONNECT S

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

222043

Typ

nefera S V2 Connect CCT

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss