

# LED Insert BT1200 HO 4K ON-OFF 60°

**neva**  
**lux****INSERT BT**

- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

1141 x 38 x 47 mm



# LED Insert BT1200 HO 4K ON-OFF 60°

INSERT BT

## Dati tecnici

| IDENTIFICAZIONE                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Variante                                   | HO, Profilo di supporto, fascio stretto 60° |
| Origine                                    | woocommerce                                 |
| Stato del prodotto                         | Normale                                     |
| Produttore                                 | Nevalux                                     |
| DIMENSIONI                                 |                                             |
| Dimensioni L × P × A                       | 1141 x 38 x 47 mm                           |
| ELETTRICO                                  |                                             |
| Allacciamento alla rete                    | 220...240 V / 50 – 60 Hz                    |
| Potenza                                    | 43.6 W                                      |
| Alimentatore sostituibile                  | Sì                                          |
| Tipo di cablaggio                          | adatto per cablaggio passante               |
| Corrente nominale LED                      | 325 mA                                      |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI                     |                                             |
| Con sensore di movimento                   | No                                          |
| Nevalux tecnologia del sensore             | Acceso / Spento                             |
| TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE                 |                                             |
| Temperatura di colore                      | 4000 K                                      |
| Indice di resa cromatica                   | 80-89                                       |
| Lampadina                                  | LED                                         |
| Flusso luminoso                            | 7337 lm                                     |
| Angolo del fascio                          | 60°                                         |
| Efficienza luminosa dell'apparecchio       | 168 lm/W                                    |
| DURATA                                     |                                             |
| Durata LED (25 °C)                         | 72000 h                                     |
| IMPOSTAZIONI                               |                                             |
| Dimmerazione DALI                          | No                                          |
| Con luce di emergenza                      | No                                          |
| Adatto per configurazione a linea continua | Sì                                          |
| ALLOGGIAMENTO E MATERIALE                  |                                             |
| Grado di protezione                        | IP20                                        |
| Classe di protezione                       | I                                           |
| Temperatura ambiente                       | -25...55 °C                                 |
| Materiale dell'alloggiamento               | Alluminio                                   |
| Materiale della copertura                  | PMMA                                        |
| Tipo di montaggio                          | Inserto per illuminazione                   |
| Colore                                     | Alluminio                                   |
| CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA       |                                             |
| Garanzia del produttore                    | 5 anni                                      |
| CERTIFICATI ED EPREL                       |                                             |
| Classe di efficienza energetica EPREL      | C                                           |

# LED Insert BT1200 HO 4K ON-OFF 60°

INSERT BT

## Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                           | DENOMINAZIONE                    | CATEGORIA               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|  221935   | Connect Smartlink HF3 Astra PSU  | Rilevatore di movimento |
|  220688   | Emergency Package 1h (250V/3.5W) | Luce di emergenza       |
|  221965   | LED Insert M-Set 2SK             | Kit di montaggio        |
|  221966  | LED Insert M-Set 2S              | Kit di montaggio        |
|  221967 | LED Insert BT M-Set K            | Kit di montaggio        |

|                                                                                                         |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>DATI PER L'ORDINE</div> <div>Art.-Nr.221249</div> <div>TypLED Insert BT1200 HO 4K ON-OFF 60°</div> | <div>nevalux</div> <div>nevalux AG<br/>Neugrütstrasse 2<br/>8610 Uster<br/>+41 44 508 78 78<br/>info@nevalux.swiss</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|