

fayola 175 V2 3CCT DALI

SERIE FAYOLA V2

neva
lux

190 x 45 mm



fayola 175 V2 3CCT DALI

SERIE FAYOLA V2

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur	DALI 2
Source	woocommerce		
Statut du produit	Normal		
Fabricant	Nevalux		
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Dimensions Ø × H	190 x 45 mm	Température de couleur	2700 / 4000 / 5700 K
Trou de perçage	175 mm	Écart chromatique LED	SDCM3
ÉLECTRICITÉ		Indice de rendu des couleurs	80-89
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule	LED
Puissance	25 W	Flux lumineux	2350 lm
Appareillage remplaçable	Oui	Angle de faisceau	90°
Type de câblage	Ending	Efficacité lumineuse du luminaire	94 lm/W
Courant nominal LED	600 mA	Valeur d'éblouissement	UGR<25
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE	
Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h
		RÉGLAGES	
		Gradation DALI	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP44
		Classe de protection	II
		Température ambiante	-20...45 °C
		Matériau du boîtier	Aluminum
		Matériau du cache	Microprismatic acrylic glass
		Type de montage	In-ceiling installation
		Couleur	White
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 years
		CERTIFICATS ET EPREL	
		Classe d'efficacité énergétique EPREL	F

fayola 175 V2 3CCT DALI

SERIE FAYOLA V2

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221447	fayola 125 V2 3CCT DALI	
 221448	fayola 150 V2 3CCT DALI	
 221446	fayola 100 V2 3CCT DALI	
 221450	fayola 205 V2 3CCT DALI	
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Eclairage de secours

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221449

Typ

fayola 175 V2 3CCT DALI

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss