

elani connect P2400 3K

ELANI

neva
lux

- Adattatori opzionali in plastica resistenti ai raggi ultravioletti

50 x 80 x 80 mm



elani connect P2400 3K

ELANI

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatore di presenza
Origine	woocommerce
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Nevalux
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	50 x 80 x 80 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	21 – 30 V
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	1,20 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	180 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 4 m (25 m²)
Portata tangenziale	r = 12 m (226 m²)
Zone di commutazione	96 zone di commutazione
Altezza di montaggio	1 – 1,2 m
Portata presenza	r = 4 m (25 m²)

Altezza di montaggio ottimale	1,2 m
Nevalux tecnologia del sensore	Smartlink, BT SIG Mesh
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master\nMaster/Slave
Collegamento in rete tramite	bus KNX
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari\nFunzione luce di base\nLivello di luminosità\nUscita HVAC\nRegolazione per mantenere luce costante\nUscita luce 4x\nPressione dell'aria\nUscita umidità dell'aria\nUscita presenza\nFunzione giorno / funzione notte\nPunto di rugiada\nUscita temperatura\nPorta logica
Con accoppiatore bus	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	Sì
Regolazione luce costante	Sì
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	60 s – 255 Min.

Funzione luce di base	Sì
Funzioni	Logica del rilevatore di presenza
Impostazioni tramite	Software ETS\nTelecomando\nBus\nSmart Remote
Con telecomando	Sì
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	ufficio singolo\ncorridoio / pianerottolo\nlocale multiuso / di servizio\ncucinette\nvano scala\nWC / docce\nInterni
Colore	bianco
Colore RAL	9010
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	Compatibilità elettromagnetica\nVDE

elani connect P2400 3K

ELANI

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1 – 1,2 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL	1,20 m MAX
----------------------	------------------	---------------

elani connect P2400 3K

ELANI

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221101	elani Diffusor 2500 CDP	
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221343	elani Connector 90°	giunto/raccordo forma a L
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221107	elani Link	giunto/raccordo diritto
 221396	elani Color RAL_NCS_2400	altri
 221109	Connect PD	Rilevatore di movimento
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.221116

Typelani connect P2400 3K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss