

HF 360-2 IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841065973

65 x 103 x 103 mm



HF 360-2 IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841065973

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
EAN UE1	4007841065973
Numéro de matériel	110072488
Désignation SAP	PRAESENZMELDER HF 360-2 IP UP WS
Modèle	Détecteur de présence
Nom du produit fiche technique	HF 360-2 IP - encastré
Catégorie de produit	Détecteur de présence
Groupe de remise	TP
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	65 x 103 x 103 mm
UE1 poids net	0.15
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	18 – 55 V
Détail tension d'alimentation	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui

Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Détail de la portée	Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant
Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh, IP / IT
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth LAN
Avec coupleur de bus	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable

Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Réglages via	Bluetooth Web-Interface
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier WC / salle d'eau Intérieur
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


HF 360-2 IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841065973

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



65 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 IP - encastré

EAN 4007841065973

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 IP - encastré

EAN 4007841065973

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 065973

EAN 4007841065973

Typ HF 360-2 IP - encastré

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss