

ayana connect LS C850 TW

AYANA

neva
lux

850 x 95 mm



ayana connect LS C850 TW

AYANA

Technische Daten

IDENTIFIKATION		VERNETZUNG			
Quelle	woocommerce	Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	Mit Notlicht	Nein
Produktstatus	Normal			Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
Hersteller	Nevalux	LICHTTECHNIK		Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
ABMESSUNGEN		Farbtemperatur	3000...5600 K	GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen Ø x H	850 x 95 mm	Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzart	IP20
ELEKTRIK		Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzklasse	I
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtmittel	LED	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Leistung	78 W	Lichtstrom	9800 lm (Down 8430, Up 1370)	Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Ausstrahlungswinkel	105°	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leuchtenlichtausbeute	125 lm/W	Montageart	Decke Aufputz
SENSORIK		Entblendungswert	UGR < 21	Farbe	weiss
Mit Bewegungsmelder	Nein	LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh	Lebensdauer LED (25 °C)	70000 h	Herstellergarantie	5 Jahre
Mit Lichtsensor	Ja	EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL	
		Dimmung DALI	Ja	EPREL Energieeffizienzklasse	D

ayana connect LS C850 TW

AYANA

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221105	ayana Diffusor 850 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.222012

Typayana connect LS C850 TW

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss