

# RS PRO P1 FLAT S SP neutralweiss

P-SERIE FLAT

**neva**  
**lux**

272 x 64 mm



# RS PRO P1 FLAT S SP neutralweiss

P-SERIE FLAT

## Technische Daten

| IDENTIFIKATION                               |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Quelle                                       | woocommerce              |
| Produktstatus                                | Normal                   |
| Hersteller                                   | Nevalux                  |
| ABMESSUNGEN                                  |                          |
| Abmessungen Ø × H                            | 272 x 64 mm              |
| ELEKTRIK                                     |                          |
| Netzanschluss                                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung                                     | 9,4 W                    |
| Leuchtstofflampen EVG                        | 400 W                    |
| Leuchtstofflampen unkompensiert              | 400 VA                   |
| Leuchtstofflampen reihenkompensiert          | 400 VA                   |
| Leuchtstofflampen parallelkompensiert        | 400 VA                   |
| Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen     | 800 VA                   |
| LED-Lampen < 2 W                             | 16 W                     |
| LED-Lampen > 2 W < 8 W                       | 64 W                     |
| LED-Lampen > 8 W                             | 64 W                     |
| Kapazitive Belastung in µF                   | 88 µF                    |
| Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen | 50                       |
| SENSORIK                                     |                          |
| Montagehöhe max.                             | 4,00 m                   |
| Sensortechnologie                            | Hochfrequenz             |

| Mit Bewegungsmelder          | Ja                     |
|------------------------------|------------------------|
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja                     |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                   |
| Reichweite radial            | Ø 8 m (50 m²)          |
| Reichweite tangential        | Ø 8 m (50 m²)          |
| Montagehöhe                  | 2 – 4 m                |
| Optimale Montagehöhe         | 2,8 m                  |
| VERNETZUNG                   |                        |
| Vernetzung                   | Ja                     |
| Vernetzung via               | Kabel                  |
| LICHTTECHNIK                 |                        |
| Gemessener Lichtstrom 360°   | 965 lm                 |
| Farbtemperatur               | 4000 K                 |
| Leuchtmittel                 | LED nicht austauschbar |
| Sockel                       | Ohne                   |
| LED-Kühlsystem               | Passive Thermo Control |
| Softlichtstart               | Ja                     |
| LEBENSDAUER                  |                        |
| Lebensdauer LED max. °C      | 60000 Std              |
| Lebensdauer LED L70B50 25°C  | > 60000 Std            |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | L80B10                 |

| EINSTELLUNGEN                  |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Dämmerungseinstellung          | 2 – 2000 lx                                    |
| Zeiteinstellung                | 5 s – 15 Min.                                  |
| Grundlichtfunktion             | Ja                                             |
| Grundlichtfunktion Zeit        | 10/30 Min., ganze Nacht                        |
| Hauptlicht einstellbar         | Nein                                           |
| Grundlichtfunktion in Prozent  | 10 %                                           |
| Grundlichtfunktion Prozent von | 10                                             |
| GEHÄUSE & MATERIAL             |                                                |
| Schlagfestigkeit               | IK03                                           |
| Schutzart                      | IP54                                           |
| Schutzklasse                   | II                                             |
| Umgebungstemperatur            | von -10 bis 40 °C                              |
| Werkstoff des Gehäuses         | Kunststoff                                     |
| Werkstoff der Abdeckung        | Kunststoff opal                                |
| Montageort                     | Wand\ndecke                                    |
| Farbe                          | Weiß                                           |
| LIEFERUMFANG & GARANTIE        |                                                |
| Herstellergarantie             | 5 Jahre                                        |
| ZERTIFIKATE & EPREL            |                                                |
| Ausweise/Zertifikate           | DEKRA                                          |
| EPREL-Kategorie                | Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle |

# RS PRO P1 FLAT S SP neutralweiss

P-SERIE FLAT

## Illustrationen

### MONTAGEHÖHE

|                                       |                                     |                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <div>2 – 4 m</div> <div>BEREICH</div> | <div>2,8 m</div> <div>OPTIMAL</div> | <div>4,00 m</div> <div>MAX</div> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

# RS PRO P1 FLAT S SP neutralweiss

P-SERIE FLAT

## Zubehör

### BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 221818

Typ **RS PRO P1 FLAT S SP neutralweiss**

**neva**  
**lux**

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss