

ayana connect PIR C850 TW

AYANA

neva
lux

- Lampada in vetro acrilico dal design semplice e moderno, disponibile in 3 diverse dimensioni
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

850 x 95 mm



ayana connect PIR C850 TW

AYANA


Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nevalux tecnologia del sensore		Smartlink, BT SIG Mesh		Con luce di emergenza		No	
Origine		woocommerce				Quote diretta/indiretta regolabili separatamente		No	
Stato del prodotto		Normale		Con sensore di luce		Si			
Produttore		Nevalux				Con controllo luce a programma		Si	
DIMENSIONI				CONNETTIVITÀ		Regolazione a flusso luminoso costante		Si	
Dimensioni Ø x A		850 x 95 mm		Con controllo di rete radio					
ELETTRICO				TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Allacciamento alla rete		200...240 V / 50 – 60 Hz		Temperatura di colore		3000...5600 K		Grado di protezione	
Potenza		78 W		Deviazione cromatica LED		SDCM3		Classe di protezione	
Alimentatore sostituibile		Si		Indice di resa cromatica		80-89		Temperatura ambiente	
Tipo di cablaggio		adatto per cablaggio passante		Lampadina		LED		Materiale dell'alloggiamento	
				Flusso luminoso		9800 lm (Down 8430, Up 1370)		Materiale della copertura	
				Angolo del fascio		105°		Tipo di montaggio	
				Efficienza luminosa dell'apparecchio		125 lm/W		fuori muro a soffitto / alla parete	
				Valore di abbagliamento		UGR < 21		Colore	
								Bianco	
TECNOLOGIA DEI SENSORI				DURATA				CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		Durata LED (25 °C)		70000 h		Garanzia del produttore	
Con sensore di movimento		Si						5 anni	
Angolo di rilevamento		360°						CERTIFICATI ED EPREL	
Portata radiale		4 x 4 m (16 m²)						Classe di efficienza energetica EPREL	
Portata tangenziale		6 x 6 m (36 m²)						D	
Portata presenza		4 x 4 m (16 m²)		IMPOSTAZIONI					
				Dimmerazione DALI		Si			

ayana connect PIR C850 TW

AYANA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221105	ayana Diffusor 850 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221366	Connect RTC	Orologio in tempo reale
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221182

Typ

ayana connect PIR C850 TW

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss