

nyota C400 4K 90

NYOTA CONNECT

neva
lux

- Il potente apparecchio nevalux nyota high-bay è stato progettato per illuminare ambienti con soffitti alti. Con i suoi 32.000 lumen, questo apparecchio è la scelta ideale per tutti i tipi di capannoni industriali, fieristici e logistici. Grazie al driver DALI integrato di serie, l'intensità luminosa può essere adattata in modo ottimale alle rispettive condizioni. Il grado di protezione all'acqua IP65 e la resistenza agli urti IK09 rendono questo apparecchio quasi indistruttibile.

400 x 137 mm



nyota C400 4K 90

NYOTA CONNECT

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Origine	woocommerce	Con sensore di luce	No	Resistenza agli urti	IK09
Stato del prodotto	Normale	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Grado di protezione	IP65
Produttore	Nevalux	Temperatura di colore	4000 K	Classe di protezione	I
DIMENSIONI		Deviazione cromatica LED	SDCM3	Temperatura ambiente	-20...50 °C
Dimensioni Ø x A	400 x 137 mm	Indice di resa cromatica	80-89	Materiale dell'alloggiamento	Acciaio
ELETTRICO		Lampadina	LED	Materiale della copertura	Lente trasparente
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Flusso luminoso	32000 lm	Tipo di montaggio	fuori muro a soffitto / alla parete / Sospensione
Potenza	200 W	Angolo del fascio	90°	Colore	Nero
Alimentatore sostituibile	Sì	Efficienza luminosa dell'apparecchio	160 lm/W	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico	C10: 5x, C13: 6x, C16: 8x, C25: 12x, B10: 3x, B13: 4x, B16: 5x, B25: 7x	Valore di abbagliamento	UGR < 22	Garanzia del produttore	5 anni
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA		CERTIFICATI ED EPREL	
Con sensore di movimento	No	Durata LED (25 °C)	50000 h	Classe di efficienza energetica EPREL	C
Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2	IMPOSTAZIONI			
		Dimmerazione DALI	Sì		
		Con luce di emergenza	No		

nyota C400 4K 90

NYOTA CONNECT

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 221585

Typ nyota C400 4K 90

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss