

anele C620

ANELE CONNECT

neva
lux

620 x 620 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)



anele C620

ANELE CONNECT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Source	woocomerce
Statut du produit	Normal
Fabricant	Nevalux

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H **620 x 620 x 8.5 mm**
(Einbautiefe: 40 mm)

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	33 W
Appareillage remplaçable	Oui
Type de câblage	convient pour câblage traversant

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	Non
Nevalux technologie de capteur	DALI 2

Avec capteur de lumière	Non
-------------------------	-----

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	4000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED
Flux lumineux	3960 lm
Angle de faisceau	90°
Efficacité lumineuse du luminaire	120 lm/W
Valeur d'éblouissement	UGR < 19

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	50000 h
--------------------------	---------

RÉGLAGES

Gradation DALI	Oui
Avec éclairage de secours	Non

Adapté à la configuration en ligne continue	Non
---	-----

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Classe de protection	I
Température ambiante	-20...45 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
Type de montage	Faux-plafonds
Couleur	Blanc

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL

anele C620

ANELE CONNECT

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221638	anele APG 595	Boîtier apparent
 221639	anele APG 620	Boîtier apparent
 221640	anele DEF	set de fixation
 221641	anele P-Set	suspension par câble
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Eclairage de secours

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221637

Typ

anele C620

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss