

# RS PRO P1 SP warmweiss

P-SERIE

**neva**  
**lux**

280 x 110 mm



RS PRO P1 SP warmweiss

P-SERIE

Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION                               | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE                                   | RÉGLAGES                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Sourcewoocommerce                            | Flux lumineux mesuré 360°953 lm                         | Lumière principale réglableNon           |
| Statut du produitNormal                      | Température de couleur3000 K                            | BOÎTIER ET MATÉRIAU                      |
| FabricantNevalux                             | AmpouleLED non interchangeable                          | Résistance aux chocsIK03                 |
| DIMENSIONS                                   | Culotsans                                               | Indice de protectionIP54                 |
| Dimensions Ø × H280 x 110 mm                 | Système de refroidissement LEDContrôle thermique passif | Classe de protectionII                   |
| ÉLECTRICITÉ                                  | Démarrage progressifOui                                 | Température ambiantede -10 jusqu'à 40 °C |
| Raccordement secteur220 – 240 V / 50 – 60 Hz | DURÉE DE VIE                                            | Matériau du boîtierMatière plastique     |
| Puissance8,3 W                               | Durée de vie LED max. °C50000 h                         | Matériau du cacheMatière plastique opale |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION                     | Durée de vie LED L70B50 25°C> 60000                     | Lieu de montagemur\nplafond              |
| Avec détecteur de mouvementNon               | Diminution du flux lumineux selon LM80L80B10            | Couleurblanc                             |
| CONNECTIVITÉ                                 |                                                         | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE      |
| Mise en réseau viaCâble                      |                                                         | Garantie fabricant5 ans                  |
|                                              |                                                         | CERTIFICATS ET EPREL                     |
|                                              |                                                         | CertificatsDEKRA                         |

# RS PRO P1 SP warmweiss

P-SERIE

## Accessoires

### INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 221803

Typ **RS PRO P1 SP warmweiss**

**neva**  
**lux**

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss