

MD IR 4360-8 COM1 - Unterputz

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841086893

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Bewegungsmelder mit 8 m Reichweite für das Schalten von Licht
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Tastereingang und Parallelschaltung von bis zu 10 Sensoren zur Bereichserweiterung
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM

109 x 69 mm



MD IR 4360-8 COM1 - Unterputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086893

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mit Bewegungsmelder		Ja	Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensor Halb- / Vollautomatik Potentiometer Relais Ausgang Normal- / Testbetrieb
VPE1 EAN	4007841086893	Erfassungswinkel	360 °			
Materialnummer	110093182	Unterkriechschutz	Ja			
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER MD IR 4360-8 COM1 UP WS	Segmentweise Ausblendung	Ja			
Ausführung	Bewegungsmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Nein		Einstellungen via	Fernbedienung Smart Remote Potis
Produktname Datenblatt	MD IR 4360-8 COM1 - Unterputz	Mechanische Skalierbarkeit	Nein		Mit Fernbedienung	Nein
Produktkategorie	Bewegungsmelder	Reichweite radial	Ø 4.5 m (16 m²)		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Rabattgruppe	B	Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)		GEHÄUSE & MATERIAL	
Quelle	Steinel Excel	Schaltzonen	492 Schaltzonen		Schutzart	IP20
Produktstatus	Normal	Montagehöhe	2 – 4 m		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Hersteller	Steinel	Optimale Montagehöhe	2,8 m		Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
ABMESSUNGEN		Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus		Werkstoff der Abdeckung	Sonstige
Abmessungen Ø x H	109 x 69 mm	VERNETZUNG			Abdeckmaterial	Abdeckschalen
VPE1 Nettogewicht	0.167	Vernetzung	Ja		Lieferumfang	
ELEKTRIK		Art der Vernetzung	Master/Master		Montageort	Decke
Netzanschluss	50 – 60 Hz	Vernetzung via	Kabel		Anwendung Ort	Innenbereich
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	LICHTTECHNIK			Montageart	Unterputz
LED-Lampen > 8 W	500 W	Softlichtstart	Ja		Werkstoff	Kunststoff
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Konstantlichtregelung	Nein		Anwendung Raum	Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50	EINSTELLUNGEN			Farbe	Weiss
Einschaltstrom maximal	800 A	Dämmerungsschalter	Ja		Farbe RAL	9010
SENSORIK		Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Montagehöhe max.	4,00 m	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.		Herstellergarantie	5 Jahre
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Hauptlicht einstellbar	Nein		Inkl. Eckwandhalter	Nein


MD IR 4360-8 COM1 - Unterputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086893

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



109 x 69 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

MD IR 4360-8 COM1 - Unterputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086893


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Vernetzung max. 10 Sensoren

MD IR 4360-8 COM1 - Unterputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086893

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

086893

EAN

4007841086893

Typ

MD IR 4360-8 COM1 - Unterputz

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss