

RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

neva
lux

RS PRO 5100 UND 5150

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

RS PRO 5100 UND 5150

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Tipo di accessorio	altro
Origine	woocommerce
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Nevalux

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	1500 x 87 x 58 mm
----------------------	-------------------

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	42 W
Autoconsumo	0,45 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)
Portata tangenziale	Ø 10 m (79 m²)
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
----------------------	----

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	5940 lm
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa cromatica	90-100
Lampadina	LED non sostituibile

DURATA

Durata LED max. °C	60000 ore
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 sec – 60 min
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-60 min
Funzioni	Comunicazione criptataFunzione presenzaLuce di orientamentoFunzione di gruppo vicinoSensore di luceSelezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchiTempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegneSensore di movimentoConnessione a sistemi di batterie centrali

Con telecomando	Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 %
Funzione luce di base percentuale da	10

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP66
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	Plastica strutturata
Materiale	Plastica
Colore	grigio

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
-------------------------	--------

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	DEKRA
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata

RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

RS PRO 5100 UND 5150

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	4,00 m MAX
--------------------------	---------------

RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

RS PRO 5100 UND 5150

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 221393

Typ **RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth
Verso**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss