

fayola 205 On-Off 4K

FAYOLA 100-205

neva
lux

230 x 143 mm



fayola 205 On-Off 4K

FAYOLA 100-205

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Source	woocommerce
Statut du produit	Normal
Successeur	221450
Fabricant	Nevalux
DIMENSIONS	
Dimensions Ø × H	230 x 143 mm
Trou de perçage	205 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	28 W
Appareillage remplaçable	Oui
Type de câblage	terminaison
Courant nominal LED	700 mA

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Avec détecteur de mouvement	Non
Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Température de couleur	4000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED
Flux lumineux	2800 lm
Angle de faisceau	60°
Efficacité lumineuse du luminaire	100 lm/W
Valeur d'éblouissement	UGR < 19
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED (25 °C)	50000 h

RÉGLAGES	
Gradation DALI	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Classe de protection	II
Température ambiante	-20...40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Réflecteur Aluminium
Type de montage	Faux-plafonds
Couleur	Blanc
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Classe d'efficacité énergétique EPREL	F

fayola 205 On-Off 4K

FAYOLA 100-205

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 220432	fayola 100 On-Off 4K	
 220433	fayola 125 On-Off 4K	
 220434	fayola 150 On-Off 4K	
 220435	fayola 175 On-Off 4K	
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Eclairage de secours

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

220436

Typ

fayola 205 On-Off 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss