

Hallway DALI-2 Input Device - Aufputz

HALLWAY

neva
lux

62 x 123 x 123 mm



Hallway DALI-2 Input Device - Aufputz

HALLWAY

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Ausführung	Präsenzmelder	Unterkriechschutz	Ja	Grundlichtfunktion	Nein
Quelle	woocommerce	Segmentweise Ausblendung	Nein	Hauptlicht einstellbar	Nein
Produktstatus	Normal	Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Einstellungen via	Bluetooth\nBus
Hersteller	Nevalux	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Mit Fernbedienung	Nein
ABMESSUNGEN				Dämmerungseinstellung Teach	
Abmessungen L x B x H	62 x 123 x 123 mm	Reichweite radial	25 x 3 m (75 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL	
ELEKTRIK		Reichweite tangential	25 x 3 m (75 m²)	Schutzart	IP20
Netzanschluss	12 – 23 V	Montagehöhe	2,00 – 4,00 m	Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Montageort	Decke
SENSORIK		Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh, DALI 2	Anwendung Ort	Innenbereich
Montagehöhe max.	4,00 m	VERNETZUNG		Montageart	Aufputz
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Vernetzung	Ja	Werkstoff	Kunststoff
Sendeleistung	< 1 mW	Art der Vernetzung	Master/Slave	Anwendung Raum	Innenbereich\nFlur / Gang
HF-Technik	5,8 GHz	Vernetzung via	Bluetooth\nDALI-Bus	Farbe	Weiß
Mit Bewegungsmelder	Ja	Mit Busankopplung	Ja	Farbe RAL	9003
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	LICHTTECHNIK		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Erfassungswinkel	Gang\n360 °	Softlichtstart	Nein	Herstellergarantie	5 Jahre
Öffnungswinkel	140 °	Konstantlichtregelung	Ja	Inkl. Eckwandhalter	Nein
		EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL	
		Dämmerungsschalter	Ja	Ausweise/Zertifikate	DALI-2

Hallway DALI-2 Input Device - Aufputz

HALLWAY

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Hallway DALI-2 Input Device - Aufputz

HALLWAY

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 4007841064549

Typ **Hallway DALI-2 Input Device - Aufputz**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss