

LED Insert B1200 4K ON-OFF 40°

INSERT B



- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

1141 x 32 x 24 mm



LED Insert B1200 4K ON-OFF 40°

INSERT B

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Variante	Faisceau étroit 40°
Source	woocommerce
Statut du produit	Normal
Fabricant	Nevalux
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	1141 x 32 x 24 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	29.3 W
Appareillage remplaçable	Oui
Type de câblage	convient pour câblage traversant
Courant nominal LED	300 mA
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Avec détecteur de mouvement	Non

Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED
Flux lumineux	4924 lm
Angle de faisceau	38°
Efficacité lumineuse du luminaire	168 lm/W
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED (25 °C)	72000 h
RÉGLAGES	
Gradation DALI	Non
Avec éclairage de secours	Non

Adapté à la configuration en ligne continue	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Classe de protection	I
Température ambiante	-25...55 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	PMMA
Type de montage	Insert d'éclairage
Couleur	Aluminium
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Classe d'efficacité énergétique EPREL	C

LED Insert B1200 4K ON-OFF 40°

INSERT B

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit de montage
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221224

Typ

LED Insert B1200 4K ON-OFF 40°

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss