

# zwena connect LS P450 3K

ZWENA CONNECT P

neva  
lux

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Opzionalmente in versione Connect intelligente con o senza sensore di movimento, oppure come apparecchio DALI convenzionale
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Lavorazione di alta qualità
- Luce diretta e indiretta

450 x 82 mm



zwena connect LS P450 3K

ZWENA CONNECT P

## Dati tecnici

## IDENTIFICAZIONE

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Origine            | woocommerce |
| Stato del prodotto | Normale     |
| Successore         | 222058      |
| Produttore         | Nevalux     |

## DIMENSIONI

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Dimensioni Ø x A         | 450 x 82 mm |
| Lunghezza di sospensione | 1500 mm     |

ELETTTRICO

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Allacciamento alla rete   | 200...240 V / 50 – 60 Hz         |
| Potenza                   | 30 W                             |
| Alimentatore sostituibile | Sì                               |
| Tipo di cablaggio         | adatto per cablaggio<br>passante |
| Corrente nominale LED     | 800 mA                           |

## TECNOLOGIA DEI SENSORI

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Con sensore di movimento       | No                     |
| Nevalux tecnologia del sensore | Smartlink, BT SIG Mesh |

Con sensore di luce Sì

## CONNETTIVITÀ

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Con controllo di rete radio | Sì |
|-----------------------------|----|

## TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Temperatura di colore                | 3000 K                       |
| Deviazione cromatica LED             | SDCM3                        |
| Indice di resa cromatica             | 80-89                        |
| Lampadina                            | LED                          |
| Flusso luminoso                      | 3100 lm (Down 2100, Up 1000) |
| Angolo del fascio                    | Down 95°, Up 100°            |
| Efficienza luminosa dell'apparecchio | 103 lm/W                     |
| Valore di abbagliamento              | UGR < 18                     |

DURATA

Durata LED (25 °C) 50000 h

## IMPOSTAZIONI

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Dimmerazione DALI     | Sì |
| Con luce di emergenza | No |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Quote diretta/indiretta<br>regolabili separatamente | No |
|-----------------------------------------------------|----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Con controllo luce a programma | Si |
|--------------------------------|----|

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Regolazione a flusso luminoso costante | Si |
|----------------------------------------|----|

## ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione IP20

|                      |   |
|----------------------|---|
| Classe di protezione | I |
|----------------------|---|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Temperatura ambiente | -20...45 °C |
|----------------------|-------------|

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Materiale dell'alloggiamento | Alluminio |
|------------------------------|-----------|

Materiale della copertura **Vetro acrilico  
micropismatico**

Tipo di montaggio **Sospensione a soffitto**

|        |        |
|--------|--------|
| Colore | Bianco |
|--------|--------|

## CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Garanzia del produttore | 5 anni |
|-------------------------|--------|

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL

# zwena connect LS P450 3K

ZWENA CONNECT P

## Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                           | DENOMINAZIONE                               | CATEGORIA            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|  221753   | Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact/PS)  | Luce di emergenza    |
|  221570  | Connect TK2 BLM                             | Interfaccia pulsante |
|  221591  | Smartlink T-Board PB4                       | Pulsante RF          |
|  221970   | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Pulsante RF          |
|  221971 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4 | Pulsante RF          |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221551

Typ

zwena connect LS P450 3K

neva  
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss