

Hallway COM1 - Aufputz

HALLWAY

neva
lux

62 x 123 x 123 mm



Hallway COM1 - Aufputz

HALLWAY

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		EINSTELLUNGEN	
Ausführung	Präsenzmelder	Montagehöhe max.	4,00 m	Dämmerungsschalter	Ja
Quelle	woocommerce	Sensortechnologie	Hochfrequenz	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Produktstatus	Normal	Sendeleistung	< 1 mW	Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Hersteller	Nevalux	HF-Technik	5,8 GHz	Grundlichtfunktion	Nein
ABMESSUNGEN		Mit Bewegungsmelder	Ja	Hauptlicht einstellbar	Nein
Abmessungen L × B × H	62 x 123 x 123 mm	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Funktionen	Gruppenparametrierung\nHalb Vollautomatik\nLichtszene\nManuell C / OFF\nNachbargruppenfunktion\nNormal / Testbetrieb
ELEKTRIK		Erfassungswinkel	Gang\n360 °	Einstellungen via	Bluetooth
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Öffnungswinkel	140 °	Mit Fernbedienung	Nein
Leistung	2000 W	Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Segmentweise Ausblendung	Nein	GEHÄUSE & MATERIAL	
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Schutzart	IP54
Leuchtstofflampen unkompenziert	1000 VA	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Leuchtstofflampen reihenkompenziert	400 VA	Reichweite radial	25 x 3 m (75 m²)	Montageort	Decke
Leuchtstofflampen parallelkompenziert	1000 VA	Reichweite tangential	25 x 3 m (75 m²)	Anwendung Ort	Innenbereich
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Montagehöhe	2,00 – 4,00 m	Montageart	Aufputz
LED-Lampen < 2 W	100 W	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Werkstoff	Kunststoff
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W	Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh, Ein / Aus	Anwendung Raum	Innenbereich\nFlur / Gang
LED-Lampen > 8 W	600 W	VERNETZUNG		Farbe	Weiß
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Vernetzung	Ja	Farbe RAL	9003
Eigenverbrauch	1 W	Art der Vernetzung	Master/Master\nMaster/Slave	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8	Vernetzung via	Bluetooth	Herstellergarantie	5 Jahre
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	LICHTTECHNIK		Inkl. Eckwandhalter	Nein
		Softlichtstart	Nein		
		Konstantlichtregelung	Nein		

Hallway COM1 - Aufputz

HALLWAY

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

Hallway COM1 - Aufputz

HALLWAY

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	4007841057978
Typ	Hallway COM1 - Aufputz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	