

LED Insert B900 TW DALI 40°

INSERT B



- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

861 x 32 x 24 mm



LED Insert B900 TW DALI 40°

INSERT B

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Variante	Faisceau étroit 40°
Source	woocommerce
Statut du produit	Normal
Fabricant	Nevalux
DIMENSIONS	
Dimensions L × l × H	861 x 32 x 24 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	17.7 W
Appareillage remplaçable	Oui
Type de câblage	convient pour câblage traversant
Courant nominal LED	540 mA
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Avec détecteur de mouvement	Non
Nevalux technologie de capteur	
DALI 2	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Température de couleur	2700...6500 K
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED
Flux lumineux	3061 lm
Angle de faisceau	38°
Efficacité lumineuse du luminaire	173 lm/W
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED (25 °C)	72000 h
RÉGLAGES	
Gradation DALI	Oui
Avec éclairage de secours	Non
Adapté à la configuration en ligne continue	
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Classe de protection	I
Température ambiante	-25...55 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	PMMA
Type de montage	Insert d'éclairage
Couleur	Aluminium
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Classe d'efficacité énergétique EPREL	B

LED Insert B900 TW DALI 40°

INSERT B

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Eclairage de secours
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit de montage
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221685

Typ

LED Insert B900 TW DALI 40°

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss