

ayana connect LS P440 3K

AYANA

neva
lux

440 x 95 mm



ayana connect LS P440 3K

AYANA

Technische Daten

IDENTIFIKATION		VERNETZUNG			
Quelle	woocommerce	Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
Produktstatus	Normal			Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
Hersteller	Nevalux			Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen Ø x H	440 x 95 mm	Farbtemperatur	3000 K	Schutzart	IP20
Pendellänge	2000 mm	Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzklasse	I
		Farbwiedergabeindex	80-89	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
		Leuchtmittel	LED	Werkstoff des Gehäuses	Stahl
ELEKTRIK		Lichtstrom	5200 lm (Down 4470, Up 730)	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Ausstrahlungswinkel	105°	Montageart	Decke Pendel
Leistung	43 W	Leuchtenlichtausbeute	121 lm/W	Farbe	weiss
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Entblendungswert	UGR < 22		
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Lebensdauer LED (25 °C)	70000 h	Herstellergarantie	5 Jahre
SENSORIK		EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL	
Mit Bewegungsmelder	Nein	Dimmung DALI	Ja	EPREL	E
Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh	Mit Notlicht	Nein	Energieeffizienzklasse	
Mit Lichtsensor	Ja				

ayana connect LS P440 3K

AYANA

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221366	Connect RTC	Echtzeituhr
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.222023

Typayana connect LS P440 3K

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss