

ayana connect LS C440 3K

AYANA

neva
lux

440 x 95 mm



ayana connect LS C440 3K

AYANA

Technische Daten

IDENTIFIKATION		VERNETZUNG		Mit Notlicht		Nein
Quelle	woocommerce	Mit Funk-	Ja	Direkt-/Indirektanteile separat regelbar		Nein
Produktstatus	Normal	Netzwerksteuerung				
Hersteller	Nevalux	LICHTTECHNIK		Mit programm geregelter Lichtsteuerung		Ja
ABMESSUNGEN		Farbtemperatur	3000 K	GEHÄUSE & MATERIAL		
Abmessungen Ø x H	440 x 95 mm	Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzart		IP20
ELEKTRIK		Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzklasse		I
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtmittel	LED	Umgebungstemperatur		-20...45 °C
Leistung	43 W	Lichtstrom	5200 lm (Down 4470, Up 730)	Werkstoff des Gehäuses		Stahl
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Ausstrahlungswinkel	105°	Werkstoff der Abdeckung		Acrylglas opal
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leuchtenlichtausbeute	122 lm/W	Montageart		Decke / Wand Aufputz
SENSORIK		Entblendungswert	UGR < 22	Farbe		weiss
Mit Bewegungsmelder	Nein	LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh	Lebensdauer LED (25 °C)	70000 h	Herstellergarantie		5 Jahre
Mit Lichtsensor	Ja	EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL		
		Dimmung DALI	Ja	EPREL Energieeffizienzklasse		E

ayana connect LS C440 3K

AYANA

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.222005

Typayana connect LS C440 3K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss