

ayana connect LS P570 3K

AYANA

neva
lux

570 x 95 mm



ayana connect LS P570 3K

AYANA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	
Origine	woocommerce	Con controllo di rete radio	Sì		No
Stato del prodotto	Normale	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Con controllo luce a programma	Sì
Produttore	Nevalux	Temperatura di colore	3000 K	Regolazione a flusso luminoso costante	Sì
DIMENSIONI		Deviazione cromatica LED	SDCM3	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni Ø x A	570 x 95 mm	Indice di resa cromatica	80-89	Grado di protezione	IP20
Lunghezza di sospensione	2000 mm	Lampadina	LED	Classe di protezione	I
ELETTRICO		Flusso luminoso	6100 lm (Down 5250, Up 850)	Temperatura ambiente	-20...45 °C
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Angolo del fascio	105°	Materiale dell'alloggiamento	Acciaio
Potenza	51 W	Efficienza luminosa dell'apparecchio	120 lm/W	Materiale della copertura	Vetro acrilico opale
Alimentatore sostituibile	Sì	Valore di abbagliamento	UGR < 21	Tipo di montaggio	Sospensione a soffitto
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	DURATA		Colore	Bianco
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Durata LED (25 °C)	70000 h	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Con sensore di movimento	No	IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	5 anni
Nevalux tecnologia del sensore	Smartlink, BT SIG Mesh	Dimmerazione DALI	Sì	CERTIFICATI ED EPREL	
Con sensore di luce	Sì	Con luce di emergenza	No	Classe di efficienza energetica EPREL	E

ayana connect LS P570 3K

AYANA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221104	ayana Diffusor 570 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221366	Connect RTC	Orologio in tempo reale
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

222026

Typ

ayana connect LS P570 3K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss