

imani B1500 4K DALI

IMANI CONNECT

neva
lux

- Le luminaire universel imani de nevalux est conçu pour la rénovation professionnelle de chemins lumineux existants avec des tubes fluorescents T5 ou T8. Le luminaire utilise l'installation sur rail, y compris le câblage traversant. Les anciens modules d'éclairage peuvent être remplacés facilement, rapidement et sans outils par de nouveaux modules. L'insert s'adapte à la plupart des systèmes de chemin lumineux disponibles sur le marché.

1525 x 65 x 30 mm



imani B1500 4K DALI

IMANI CONNECT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES	
Source	woocommerce	Avec détecteur de mouvement	Non	Gradation DALI	Oui
Statut du produit	Normal	Nevalux technologie de capteur	DALI 2, Marche / Arrêt	Avec éclairage de secours	Non
Fabricant	Nevalux	Avec capteur de lumière	Non	Adapté à la configuration en ligne continue	Oui
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L × l × H	1525 x 65 x 30 mm	Température de couleur	4000 K	Indice de protection	IP40
UE1 poids net	1.9	Écart chromatique LED	SDCM3	Classe de protection	I
ÉLECTRICITÉ		Indice de rendu des couleurs	80-89	Température ambiante	-20...45 °C
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule	LED	Matériau du boîtier	Aluminium
Puissance	54 W	Flux lumineux	6200 lm	Matériau du cache	Diffuseur opale
Appareillage remplaçable	Oui	Angle de faisceau	105°	Type de montage	Utilisation en chemin lumineux
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Efficacité lumineuse du luminaire	115 lm/W	Couleur	Blanc
Courant nominal LED	370 mA	Valeur d'éblouissement	UGR < 24	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 21x, C13: 28x, C16: 36x, C20: 45x, B10: 13x , B13: 17x, B16: 22x, B20: 27x	DURÉE DE VIE		Garantie fabricant	5 ans
		Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	CERTIFICATS ET EPREL	
				Classe d'efficacité énergétique EPREL	E

imani B1500 4K DALI

IMANI CONNECT

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221477	imani APG1500	Boîtier pour montage apparent

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221411

Typ

imani B1500 4K DALI

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss