

aluna connect LS C910 TW

ALUNA

neva
lux

910 x 118 mm



aluna connect LS C910 TW

ALUNA

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Source	woocommerce
Statut du produit	Normal
Fabricant	Nevalux

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	910 x 118 mm
------------------	--------------

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	78 W
Appareillage remplaçable	Oui
Type de câblage	convient pour câblage traversant

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	Non
Nevalux technologie de capteur	Smartlink, BT SIG Mesh
Avec capteur de lumière	Oui

CONNECTIVITÉ

Avec commande réseau radio	Oui
----------------------------	-----

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	3000...5600 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED
Flux lumineux	9800 lm (Down 8430, Up 1370)
Angle de faisceau	105°
Efficacité lumineuse du luminaire	125 lm/W
Valeur d'éblouissement	UGR < 21

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	70000 h
--------------------------	---------

RÉGLAGES

Gradation DALI	Oui
----------------	-----

Avec éclairage de secours	Non
---------------------------	-----

Parts directe/indirecte réglables séparément	Non
--	-----

Avec commande d'éclairage programmée	Oui
--------------------------------------	-----

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
----------------------	------

Classe de protection	I
----------------------	---

Température ambiante	-20...45 °C
----------------------	-------------

Matériau du boîtier	Acier
---------------------	-------

Matériau du cache	Verre acrylique opale
-------------------	-----------------------

Type de montage	Apparent au plafond
-----------------	---------------------

Couleur	Blanc
---------	-------

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------


CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	D
---------------------------------------	---

aluna connect LS C910 TW

ALUNA

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221105	ayana Diffusor 850 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221846	aluna Color RAL_NCS_0910	Autre
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

222021

Typ

aluna connect LS C910 TW

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss