

MD IR N130 COM1 – sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841069056

- Una visione ancora più ravvicinata delle aree di accesso: soluzione ideale per gli ingressi e le facciate degli edifici
- La tecnologia Eagle Eye estende l'area di rilevamento individuale con direzione di marcia frontale verso il sensore
- Potenza max. 600 W (predisposto per LED)
- Famiglia di sensori con tre aree di rilevamento: Montaggio a parete a 130° o 270° e montaggio a soffitto a 360°, a scelta come versione da incasso o da superficie
- Messa in funzione, impostazioni e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh
- Funzionalità Connect complete, come il controllo delle luci esterne collegate, la definizione di programmi di temporizzazione e l'integrazione di pulsanti wireless
- Staffa a parete angolare disponibile a scelta

87 x 82 x 98 mm



MD IR N130 COM1 - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841069056

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
EAN UI1	4007841069056	Con sensore di movimento	Si	Funzione luce di base	No
Numero materiale	110079700	Angolo di rilevamento	130 °	Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Uscita a relè Monitoraggio dei dati
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER MD IR N130 COM1 WS	Protezione anti-intrusione	Si	Impostazioni tramite	Bluetooth Smartphone Tablet
Versione	Rilevatori di movimento	Mascheramento per segmenti	Si	Con telecomando	No
Nome del prodotto scheda tecnica	MD IR N130 COM1 - sup. bianco	Scalabilità elettronica	Si	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Categoria di prodotto	Sensore di movimento	Scalabilità meccanica	Si	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Gruppo di sconto	B	Portata radiale	r = 2.5 m (7 m²)	Grado di protezione	IP54
Origine	Steinel Excel	Portata tangenziale	r = 13 m (192 m²)	Classe di protezione	II
Stato del prodotto	Normale	Zone di commutazione	147 zone di commutazione	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Produttore	Steinel	Altezza di montaggio ottimale	1,80 – 6,00 m	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
DIMENSIONI		Altezza di montaggio ottimale	2 m	Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Dimensioni L × P × A	87 x 82 x 98 mm	Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh, Acceso / Spento	Luogo di montaggio	angolo Parete
UI1 peso netto	0.145	CONNETTIVITÀ		Luogo di applicazione	Esterno Interni
ELETTRICO		Collegamento in rete	Si	Tipo di montaggio	Superficie
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	Materiale	Plastica
Potenza	0,5 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Applicazione ambiente	ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi Esterno Cortili e passi carrai Interni
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Avvio luce dolce	No	Colore	bianco
Autoconsumo	0,5 W	Luce permanente	commutabile	Colore RAL	9010
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	10	Regolazione luce costante	No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	5 anni
Altezza di montaggio max.	6,00 m	Interruttore crepuscolare	Si	Supporto angolare incluso	No
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx		
		Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.		


MD IR N130 COM1 - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841069056

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



87 x 82 x 98 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


MD IR N130 COM1 - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841069056

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico cablaggio a 3 fili

MD IR N130 COM1 - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841069056

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

069056

EAN

4007841069056

Typ

MD IR N130 COM1 - sup. bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss