

aluna connect PIR P500 4K

ALUNA

neva
lux

- Lampada in tessuto dalla semplicità senza tempo in 3 dimensioni diverse
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

500 x 118 mm



aluna connect PIR P500 4K

ALUNA

Dati tecnici



IDENTIFICAZIONE		Nevalux tecnologia del sensore		Smartlink, BT SIG Mesh	
Origine	woocommerce	Con sensore di luce	Sì		
Stato del prodotto	Normale	CONNETTIVITÀ			
Produttore	Nevalux	Con controllo di rete radio	Sì		
DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Dimensioni Ø x A	500 x 118 mm	Temperatura di colore	4000 K		
Lunghezza di sospensione	2000 mm	Deviazione cromatica LED	SDCM3		
ELETTRICO		Indice di resa cromatica	80-89		
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Lampadina	LED		
Potenza	43 W	Flusso luminoso	5200 lm (Down 4470, Up 730)		
Alimentatore sostituibile	Sì	Angolo del fascio	105°		
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Efficienza luminosa dell'apparecchio	121 lm/W		
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Valore di abbagliamento	UGR < 22		
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	DURATA			
Con sensore di movimento	Sì	Durata LED (25 °C)	70000 h		
Angolo di rilevamento	360°	IMPOSTAZIONI			
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)	Dimmerazione DALI	Sì		
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)				
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)				

Con luce di emergenza	No
Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No
Con controllo luce a programma	Sì
Regolazione a flusso luminoso costante	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-20...45 °C
Materiale dell'alloggiamento	Acciaio
Materiale della copertura	Vetro acrilico opale
Tipo di montaggio	Sospensione a soffitto
Colore	Bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Classe di efficienza energetica EPREL	E

aluna connect PIR P500 4K

ALUNA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221366	Connect RTC	Orologio in tempo reale
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221844	aluna Color RAL_NCS_0500	Altri
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221422

Typ

aluna connect PIR P500 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss