

LED Insert B1200 TW DALI DIF

INSERT B DIFFUS

neva
lux

- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

1141 x 35 x 40.5 mm



LED Insert B1200 TW DALI DIF

INSERT B DIFFUS

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur		DALI 2		Adapté à la configuration en ligne continue		Oui
Variante	Optique diffuse							
Source	woocommerce							
Statut du produit	Normal							
Fabricant	Nevalux							
DIMENSIONS								
Dimensions L x l x H	1141 x 35 x 40.5 mm							
ÉLECTRICITÉ								
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz							
Puissance	26.0 W							
Appareillage remplaçable	Oui							
Type de câblage	convient pour câblage traversant							
Courant nominal LED	720 mA							
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION								
Avec détecteur de mouvement	Non							

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE								
Température de couleur	2700...6500 K							
Indice de rendu des couleurs	80-89							
Ampoule	LED							
Flux lumineux	3265 lm							
Angle de faisceau	120°							
Efficacité lumineuse du luminaire	126 lm/W							
DURÉE DE VIE								
Durée de vie LED (25 °C)	72000 h							
RÉGLAGES								
Gradation DALI	Oui							
Avec éclairage de secours	Non							

BOÎTIER ET MATÉRIAU								
Indice de protection	IP20							
Classe de protection	I							
Température ambiante	-25...55 °C							
Matériau du boîtier	Aluminium							
Matériau du cache	PMMA							
Type de montage	Insert d'éclairage							
Couleur	Aluminium							
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE								
Garantie fabricant	5 ans							
CERTIFICATS ET EPREL								
Classe d'efficacité énergétique EPREL	D							

LED Insert B1200 TW DALI DIF

INSERT B DIFFUS

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Eclairage de secours
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit de montage
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221306

Typ

LED Insert B1200 TW DALI DIF

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss