

IS 345 KNX - rond - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841058289

124 x 78 mm



IS 345 KNX - rond - encastré blanc

EAN 4007841058289

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION				RÉGLAGES	
EAN UE1	4007841058289	Occultation par segments	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	110062789	Évolutivité électronique	Non	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 345-R KNX V3.1 UP WS	Évolutivité mécanique	Non	Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Modèle	Détecteur de mouvement	Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)	Fonction lumière de base	Oui
Nom du produit fiche technique	IS 345 KNX - rond - encastré blanc	Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)	Lumière principale réglable	0 - 100 %
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement	Zones de commutation	280 zones de commutation	Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote
Groupe de remise	BK	Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m	Avec télécommande	Non
Source	Steinel Excel	Hauteur de montage optimale	2,5 m	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Statut du produit	Normal	Nevalux technologie de capteur	KNX		
Fabricant	Steinel	CONNECTIVITÉ		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		Mise en réseau	Oui	Indice de protection	IP20
Dimensions L x l x H	78 x 94 x 94 mm	Type de mise en réseau	Maître/esclave	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Dimensions Ø x H	124 x 78 mm	Mise en réseau via	Bus KNX	Lieu de montage	plafond
UE1 poids net	0.141	Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 2x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique	Lieu d'application	Intérieur
ÉLECTRICITÉ				Type de montage	Montage encastré
Détail tension d'alimentation	Bus KNX			Matériau	Matière plastique
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				Application pièce	couloir / allée parking couvert / garage souterrain Intérieur
Hauteur de montage max.	5,00 m	Avec coupleur de bus	Oui	Couleur	blanc
Technologie de capteur	infrarouge passif	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur RAL	9003
Angle de détection	360 °	Démarrage progressif	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Angle d'ouverture	45 °	Éclairage permanent	commutable	Garantie fabricant	5 ans
Protection anti-contournement	Oui	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Support mural d'angle inclus	Non


IS 345 KNX - rond - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841058289

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



124 x 78 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 KNX - rond - encastré blanc

EAN 4007841058289

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT


Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option

IS 345 KNX - rond - encastré blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841058289

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

058289

EAN

4007841058289

Typ

IS 345 KNX - rond - encastré blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss