

RS PRO P1 FLAT SP warmweiss

P-SERIE FLAT

neva
lux

272 x 64 mm



RS PRO P1 FLAT SP warmweiss

P-SERIE FLAT

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Quelle	woocommerce
Produktstatus	Normal
Hersteller	Nevalux

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø x H	272 x 64 mm
-------------------	-------------

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	8,2 W

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	Nein
---------------------	------

VERNETZUNG

Vernetzung via	Kabel
----------------	-------

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	922 lm
Farbtemperatur	3000 K
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	60000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10

EINSTELLUNGEN

Hauptlicht einstellbar	Nein
------------------------	------

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Farbe	Weiß

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	DEKRA
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

RS PRO P1 FLAT SP warmweiss

P-SERIE FLAT

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 221820

Typ **RS PRO P1 FLAT SP warmweiss**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss