

# aluna connect PIR C910 4K

ALUNA

neva  
lux

- Lampe textile simple et intemporelle en 3 tailles différentes
- Disponible en version plafonnière ou suspendue
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Finition de très haute qualité de fabrication suisse
- Gestion thermique sophistiquée pour une longue durée de vie
- Variantes avec couleur de lumière réglable (Tunable White) pour reproduire l'évolution naturelle de la lumière du jour

910 x 118 mm



# aluna connect PIR C910 4K

ALUNA

## Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION              |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Source                      | woocommerce                      |
| Statut du produit           | Normal                           |
| Fabricant                   | Nevalux                          |
| DIMENSIONS                  |                                  |
| Dimensions Ø × H            | 910 x 118 mm                     |
| ÉLECTRICITÉ                 |                                  |
| Raccordement secteur        | 200...240 V / 50 – 60 Hz         |
| Puissance                   | 78 W                             |
| Appareillage remplaçable    | Oui                              |
| Type de câblage             | convient pour câblage traversant |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION    |                                  |
| Technologie de capteur      | infrarouge passif                |
| Avec détecteur de mouvement | Oui                              |
| Angle de détection          | 360°                             |
| Portée radiale              | 4 x 4 m (16 m²)                  |
| Portée tangentielle         | 6 x 6 m (36 m²)                  |
| Portée présence             | 4 x 4 m (16 m²)                  |


| Nevalux technologie de capteur    | Smartlink, BT SIG Mesh       |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Avec capteur de lumière           | Oui                          |
| CONNECTIVITÉ                      |                              |
| Avec commande réseau radio        | Oui                          |
| TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE             |                              |
| Température de couleur            | 4000 K                       |
| Écart chromatique LED             | SDCM3                        |
| Indice de rendu des couleurs      | 80-89                        |
| Ampoule                           | LED                          |
| Flux lumineux                     | 9800 lm (Down 8430, Up 1370) |
| Angle de faisceau                 | 105°                         |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 125 lm/W                     |
| Valeur d'éblouissement            | UGR < 21                     |
| DURÉE DE VIE                      |                              |
| Durée de vie LED (25 °C)          | 70000 h                      |
| RÉGLAGES                          |                              |
| Gradation DALI                    | Oui                          |

| Avec éclairage de secours                    | Non                      |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Parts directe/indirecte réglables séparément | Non                      |
| Avec commande d'éclairage programmée         | Oui                      |
| Régulation à flux lumineux constant          | Oui                      |
| BOÎTIER ET MATÉRIAU                          |                          |
| Indice de protection                         | IP20                     |
| Classe de protection                         | I                        |
| Température ambiante                         | -20...45 °C              |
| Matériau du boîtier                          | Acier                    |
| Matériau du cache                            | Verre acrylique opale    |
| Type de montage                              | Apparent au plafond /mur |
| Couleur                                      | Blanc                    |
| CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE          |                          |
| Garantie fabricant                           | 5 ans                    |
| CERTIFICATS ET EPREL                         |                          |
| Classe d'efficacité énergétique EPREL        | D                        |

aluna connect PIR C910 4K

ALUNA

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                 | DÉSIGNATION                                 | CATÉGORIE                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|  221105   | ayana Diffusor 850 CDP                      | Couvercle                   |
|  221108   | Emergency Package 1h (Astra)                | Eclairage de secours        |
|  221366   | Connect RTC                                 | Horloge en temps réel       |
|  221570  | Connect TK2 BLM                             | Interface à bouton-poussoir |
|  221846 | aluna Color RAL_NCS_Ø910                    | Autre                       |
|  221591 | Smartlink T-Board PB4                       | Poussoir RF                 |
|  221970 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Poussoir RF                 |
|  221971 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4 | Poussoir RF                 |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221443

Typ

aluna connect PIR C910 4K

nevalux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss