

aluna connect LS C500 3K

ALUNA

neva
lux

500 x 118 mm



aluna connect LS C500 3K

ALUNA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	
Origine	woocommerce	Con controllo di rete radio	Sì		No
Stato del prodotto	Normale	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Con controllo luce a programma	Sì
Produttore	Nevalux	Temperatura di colore	3000 K	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
DIMENSIONI		Deviazione cromatica LED	SDCM3	Grado di protezione	IP20
Dimensioni Ø x A	500 x 118 mm	Indice di resa cromatica	80-89	Classe di protezione	I
ELETTRICO		Lampadina	LED	Temperatura ambiente	-20...45 °C
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Flusso luminoso	5200 lm (Down 4470, Up 730)	Materiale dell'alloggiamento	Acciaio
Potenza	43 W	Angolo del fascio	105°	Materiale della copertura	Vetro acrilico opale
Alimentatore sostituibile	Sì	Efficienza luminosa dell'apparecchio	122 lm/W	Tipo di montaggio	fuori muro a soffitto
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Valore di abbagliamento	UGR < 21	Colore	Bianco
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Con sensore di movimento	No	Durata LED (25 °C)	70000 h	Garanzia del produttore	5 anni
Nevalux tecnologia del sensore	Smartlink, BT SIG Mesh	IMPOSTAZIONI		CERTIFICATI ED EPREL	
Con sensore di luce	Sì	Dimmerazione DALI	Sì	Classe di efficienza energetica EPREL	E
		Con luce di emergenza	No		

aluna connect LS C500 3K

ALUNA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221844	aluna Color RAL_NCS_Ø500	Altri
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

222014

Typ

aluna connect LS C500 3K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss