

RS PRO P2 S SP neutralweiss

P-SERIE

neva
lux

320 x 110 mm



RS PRO P2 S SP neutralweiss

P-SERIE

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Montagehöhe		2 – 4 m	Grundlichtfunktion		Ja			
Quelle	woocommerce	Optimale Montagehöhe		2,8 m	Grundlichtfunktion Zeit		10/30 Min., ganze Nacht			
Produktstatus	Normal	VERNETZUNG								
Hersteller	Nevalux	Vernetzung		Ja	Hauptlicht einstellbar		Nein			
ABMESSUNGEN		Vernetzung via		Kabel	Grundlichtfunktion in Prozent		10 %			
Abmessungen Ø × H		LICHTTECHNIK			Grundlichtfunktion Prozent von		10			
320 x 110 mm		Gemessener Lichtstrom 360°		1731 lm	GEHÄUSE & MATERIAL					
ELEKTRIK		Farbtemperatur		4000 K	Schlagfestigkeit		IK03			
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtmittel		LED nicht austauschbar	Schutzart		IP54			
Leistung	15,4 W	Sockel		Ohne	Schutzklasse		II			
LED-Lampen > 8 W	250 W	LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control	Umgebungstemperatur		von -10 bis 40 °C			
Kapazitive Belastung in µF	88 µF	Softlichtstart		Ja	Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff			
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50	LEBENSDAUER			Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff opal			
SENSORIK		Lebensdauer LED max. °C		50000 Std	Montageort		Wand\nDecke			
Montagehöhe max.	4,00 m	Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std	Farbe		Weiß			
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Lichtstromrückgang nach LM80		L80B10	LIEFERUMFANG & GARANTIE					
Mit Bewegungsmelder	Ja	EINSTELLUNGEN			Herstellergarantie		5 Jahre			
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx	ZERTIFIKATE & EPREL					
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Zeiteinstellung		5 s – 15 Min.	Ausweise/Zertifikate		DEKRA			
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	EPREL-Kategorie						Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle		
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)									

RS PRO P2 S SP neutralweiss

P-SERIE

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO P2 S SP neutralweiss

P-SERIE

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	221805
Typ	RS PRO P2 S SP neutralweiss
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	