

LED Insert B1200 HO 4K ON-OFF DIF

INSERT B DIFFUS

neva
lux

- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

1141 x 35 x 40.5 mm



LED Insert B1200 H0 4K ON-OFF DIF

INSERT B DIFFUS

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nealux tecnologia del sensore		Accesso / Spento		Adatto per configurazione a linea continua		Sì	
Variente	HO, Ottica diffusa								
Origine	woocommerce								
Stato del prodotto	Normale								
Produttore	Nealux								
DIMENSIONI									
Dimensioni L x P x A	1141 x 35 x 40.5 mm								
ELETTRICO									
Allacciamento alla rete	220...240 V / 50 – 60 Hz								
Potenza	43.6 W								
Alimentatore sostituibile	Sì								
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante								
Corrente nominale LED	325 mA								
TECNOLOGIA DEI SENSORI									
Con sensore di movimento	No								
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
		Temperatura di colore	4000 K			Grado di protezione	IP20		
		Indice di resa cromatica	80-89			Classe di protezione	I		
		Lampadina	LED			Temperatura ambiente	-25...55 °C		
		Flusso luminoso	5749 lm			Materiale dell'alloggiamento	Alluminio		
		Angolo del fascio	120°			Materiale della copertura	PMMA		
		Efficienza luminosa dell'apparecchio	132 lm/W			Tipo di montaggio	Inserto per illuminazione		
		DURATA				Colore		Alluminio	
		Durata LED (25 °C)	72000 h						
		IMPOSTAZIONI				CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
		Dimmerazione DALI	No			Garanzia del produttore	5 anni		
		Con luce di emergenza	No			CERTIFICATI ED EPREL			
						Classe di efficienza energetica EPREL	D		

LED Insert B1200 HO 4K ON-OFF DIF

INSERT B DIFFUS

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Rilevatore di movimento
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit di montaggio
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit di montaggio
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit di montaggio

DATI PER L'ORDINE Art.-Nr.221258 TypLED Insert B1200 HO 4K ON-OFF DIF	nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss
--	--