

RS PRO P1 S SP neutralweiss

P-SERIE

neva
lux

280 x 110 mm



RS PRO P1 S SP neutralweiss

P-SERIE

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Quelle	woocommerce	Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Produktstatus	Normal	Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)	Grundlichtfunktion	Ja
Hersteller	Nevalux	Montagehöhe	2 – 4 m	Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
ABMESSUNGEN		Optimale Montagehöhe	2,8 m	Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Abmessungen Ø × H	280 x 110 mm	VERNETZUNG		Grundlichtfunktion Prozent von	10
ELEKTRIK		Vernetzung	Ja	GEHÄUSE & MATERIAL	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Vernetzung via	Kabel	Schlagfestigkeit	IK03
Leistung	9,4 W	LICHTTECHNIK		Schutzart	IP54
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	800 VA	Gemessener Lichtstrom 360°	980 lm	Schutzklasse	II
LED-Lampen > 8 W	250 W	Farbtemperatur	4000 K	Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Kapazitive Belastung in µF	88 µF	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50	Sockel	Ohne	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
SENSORIK		LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Montageort	Wand\ndecke
Montagehöhe max.	4,00 m	Softlichtstart	Ja	Farbe	Weiß
Sensortechnologie	Hochfrequenz	LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	Herstellergarantie	5 Jahre
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	ZERTIFIKATE & EPREL	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10	Ausweise/Zertifikate	DEKRA
		EINSTELLUNGEN		EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx		

RS PRO P1 S SP neutralweiss

P-SERIE

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO P1 S SP neutralweiss

P-SERIE

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	221801
Typ	RS PRO P1 S SP neutralweiss
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	