

IS 3360 PF - Unterputz eckig

IS 3360

neva
lux

- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Telecomandi opzionali

78 x 94 x 94 mm



IS 3360 PF - Unterputz eckig

IS 3360

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	PF - quadrato, inc.
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza
Origine	woocommerce
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Nevalux

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	78 x 94 x 94 mm
----------------------	-----------------

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	2000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampade LED > 8 W	600 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Interfacce FIL_2_PRO	PF (Attivazione di un relè a potenziale zero)

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 40 m (1257 m²)
Zone di commutazione	1416 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Portata presenza	Ø 3 m (7 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	Acceso / Spento
Tecnologia sensore FIL_4_PRO	Infrarossi passivi

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Regolazione luce costante	No
---------------------------	----

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
--------------------------	-------------

Impostazione del tempo	5 sec – 15 min
Funzione luce di base	No
Funzioni	Modalità normale / modalità test, Manuale ON / ON-OFF
Impostazioni tramite	Telecomando, Potenzimetri, Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
-------------------------	--------

ALTRO

Applicazione, luogo, ambiente	aree di produzione, aree di soggiorno, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, palestra, reception / hall, vano scala, WC / docce, parcheggi coperti / garage sotterranei, magazzino, Interni
----------------------------------	---

IS 3360 PF - Unterputz eckig

IS 3360

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
---	-------------------------------------

IS 3360 PF - Unterputz eckig

IS 3360

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841033491

Typ

IS 3360 PF - Unterputz eckig

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss