

zwena connect HF C900 3K

ZWENA CONNECT C

neva
lux

900 x 82 mm



zwena connect HF C900 3K

ZWENA CONNECT C

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Montagehöhe		Mit Notlicht	
Quelle	woocommerce	< 4 m		Nein	
Produktstatus	Normal	Nevalux Sensortechnologie		Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	
Hersteller	Nevalux	Smartlink, BT SIG Mesh		Nein	
ABMESSUNGEN		Mit Lichtsensor		Mit programm geregelter Lichtsteuerung	
Abmessungen Ø x H	900 x 82 mm	Ja		Ja	
ELEKTRIK		VERNETZUNG		Konstant-Lichtstrom-Regelung	
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Mit Funk-Netzwerksteuerung		Ja	
Leistung	80 W	LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL	
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Farbtemperatur		Schutzart	
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	3000 K		IP20	
LED Nennstrom	2100 mA	Farbabweichung LED		Schutzklasse	
SENSORIK		SDCM3		I	
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Farbwiedergabeindex		Umgebungstemperatur	
Mit Bewegungsmelder	Ja	80-89		-20...45 °C	
Erfassungswinkel	360°	Leuchtmittel		Werkstoff des Gehäuses	
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	LED		Aluminium	
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)	Lichtstrom		Werkstoff der Abdeckung	
		9000 lm (Down 5600, Up 3400)		Acrylglas mikroprismatisch	
		Ausstrahlungswinkel		Montageart	
		Down 95°, Up 100°		Decke / Wand Aufputz	
		Leuchtenlichtausbeute		Farbe	
		113 lm/W		weiss	
		Entblendungswert		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		UGR < 18		Herstellergarantie	
		LEBENSDAUER		5 Jahre	
		Lebensdauer LED (25 °C)		ZERTIFIKATE & EPREL	
		50000 h		EPREL	
		EINSTELLUNGEN		Energieeffizienzklasse	
		Dimmung DALI		E	
		Ja			

zwena connect HF C900 3K

ZWENA CONNECT C

Illustrationen

MONTAGEHÖHE


< 4 m

BEREICH

zwena connect HF C900 3K

ZWENA CONNECT C

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Notlicht
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

222052

Typ

zwena connect HF C900 3K

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss